

ReduClean®

Het reinigingsmiddel voor de verwijdering van alle ReduSystems coatings



Wat is ReduClean?

ReduClean is een speciaal reinigingsmiddel voor de verwijdering van alle ReduSystems coatings. Het is eenvoudig toepasbaar op alle kasdekmaterialen zoals glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie. Afregenen na toepassing is meestal voldoende voor een schoon resultaat. ReduClean is zuinig in gebruik en veilig voor de gebruiker.

Gebruik en dosering

1. Voor 1 ha heeft u 250 liter ReduClean nodig.
2. Verdun de ReduClean al roerend met 5 tot 7 delen schoon water.
3. Verspuit ReduClean op een droog kasdek wanneer binnen enkele dagen een aanzienlijke hoeveelheid neerslag wordt verwacht.

- Niet spuiten tijdens neerslag of wanneer de kans op neerslag tijdens het spuiten groot is
 - Niet spuiten bij harde wind i.v.m. overmatig verlies van product
4. De scherm laag dient in zijn geheel te worden bevochtigd. Die delen die niet geraakt worden, worden niet verwijderd.
 5. De scherm laag zal in de meeste gevallen na enkele regenbuien verdwenen zijn.

Aandachtspunten

- Standaard kasdekmaterialen worden niet aangetast door ReduSystems producten. Voor kasdekmaterialen met speciale behandelingen

(diffuus glas, AR coatings) raden wij u aan contact op te nemen met Mardenkro

- Om tot een goede reiniging van de kas te komen de ReduSystems coatings niet combineren met producten van andere fabrikanten
- Sommige ReduSystems coatings wijken in de reinigingsprocedure af van de standaard-methode. Volg altijd de aanwijzingen van het desbetreffende product voor de verwijdering

Veiligheid en milieu

1. De organische componenten van ReduClean zijn biologisch afbreekbaar.
2. De verwijdering van ReduSystems kan door het aanwezige pigment (onschuldige en tijdelijke) visuele verontreiniging veroorzaken.

Dit kan voorkomen worden door:

- Uitloop op stilstaand helder water te voorkomen
 - De uitloop onder het wateroppervlak te installeren
 - Rekening te houden met de capaciteit van de afwatering ten opzichte van de oppervlakte van het totale kasdek
3. Sluit tijdens het verwijderen met ReduClean het waterbassin af. U voorkomt dan een tijdelijke verandering in de pH-waarde van het water.

Voor meer informatie www.reduystems.nl

ReduSystems®

The bright side of growing

ReduSystems®

ReduSystems is een groep van verwijderbare coatings die de kweker in staat stelt het kasklimaat beter te beïnvloeden. De ReduSystems coatings worden op het kasdekoppervlak aangebracht middels bestaande spuitapparatuur en zijn gedurende een heel seizoen bestand tegen weersinvloeden. ReduSystems coatings zijn op ieder gewenst moment verwijderbaar met ReduClean.

Omdat geen enkele situatie gelijk is, biedt het ReduSystems pakket voor iedere kweker waar ook ter wereld een passende oplossing. Binnen de ReduSystems groep zijn 3 productlijnen te onderscheiden:

SCHERMEN

Effectieve bescherming tegen een overmaat aan warmte en/of licht

Coatings die de gewas- en kastemperatuur verlagen door het reflecteren van infrarood licht dat zorgt voor opwarming. Groeilicht wordt afhankelijk van het gekozen product in meer of mindere mate doorgelaten.

DIFFUUS

Maximale lichtverspreiding met minimaal lichtverlies

Coatings die zonlicht maximaal verspreiden met behoud van een hoge lichttransmissie. Warmtestraling (infrarood) wordt in meer of mindere mate gereflecteerd afhankelijk van het gekozen product.

SPECIALTIES

Waar innovaties het licht zien

In het laboratorium van Mardenkro worden in samenwerking met wereldwijd vooraanstaande onderzoekscentra, universiteiten en kwekers continu nieuwe producten ontwikkeld. De groep specialties bestaat uit coatings gericht op specifieke gewassen of klimatologische omstandigheden. Ook omvat de groep innovaties waarvan de toepasbaarheid op verschillende gewassen verder onderzocht moet worden.



Mardenkro B.V.

Geerstraat 8 • 5111 PS Baarle-Nassau (NL) • T: +31 (0)13 507 7069
sales@redusystems.com • www.redusystems.nl